



OROMECCANICA COMMERCIALE SRL

V. G. Ferraris 260-264 52100 Arezzo Italia Tel. +39.0575.383151 Fax +39.0575.383152
E-mail oromeccanica@oromeccanica.com

BOBINATORE WINDER FOR WIRE



The machine can have on the decoiling shaft, some reels from DIN 80 to DIN 200 and on coiling from DIN 80 to 125.

The coiling speed is adjustable from 0 to 1500 turns. The coiling step is adjustable too from 0 to 3 mm.

The machine is equipped of a programmable exposure counter, of a wire brake on a decoiling reel and an automatically stop device, when the wire weaves itself.

OVERALL DIMENSIONS 700x 500x h1200

INSTALLED POWER 0,5 kW

FEEDING 220 Volts 50/60 Hz single-phase

La macchina può montare sull'albero di svolgitura rocchetti dal DIN 80 a DIN 200 e in avvolgitura da DIN 80 – 125.

La velocità d' avvolgitura è regolabile da 0 a 1500 giri.

Il passo d' avvolgitura è regolabile da 0 –3 mm.

La macchina è corredata di un contametri programmabile, di freno del filo su aspo devolgitore e di dispositivo d'arresto automatico in caso d' intrecciamento filo.

DIMENSIONI D'INGOMBRO 700 x 500x h1200

POTENZA INSTALLATA 0,5 kW

ALIMENTAZIONE 220 VOLT 50/60 Hz MONOFASE