



OROMECCANICA COMMERCIALE SRL

v. G. Ferraris 260-264 52100 Arezzo Italy
Tel. +39.0575.383151 Fax +39.0575.383152
E-mail oromeccanica@oromeccanica.com



BOBINATORE

La macchina può montare sull'albero di svolgitura rocchetti dal DIN 80 a DIN 200 e in avvolgitura da DIN 80 - 125. La velocità d'avvolgitura è regolabile da 0 a 1500 giri. Il passo d'avvolgitura è regolabile da 0 - 3 mm. La macchina è corredata di un contometri programmabile, di freno del filo su aspo devolgitore e di dispositivo d'arresto automatico in caso d' intrecciamento filo.

DIMENSIONI: 800 x 650 x h1100

DIMENSIONI IMBALLO:

870 X 720 X h1300

PASSO SPIRALE VARIABILE 0-2 mm

POTENZA INSTALLATA 0,5 kW

ALIMENTAZIONE 220 VOLT 50/60 Hz

MONOFASE



CORDATRICE

Macchina dotata di 12 aspi per la fabbricazione di cavetto (ottenibile oltre i 133 fili). Il passo è variabile secondo esigenza e rimane costante con il variare della velocità. Lavora con fili Ø 0.05 mm.

ALTEZZA 1730 mm. LUNGHEZZA 2000 mm.

LARGHEZZA 900 mm:

POTENZA 2 kW.

ALIMENTAZIONE 220 V.

N. 12 ROCCHETTI MOTORIZZATI

CONTATORE DIGITALE

DIMENSIONE IMBALLO 2070 X1270 X h2000

PESO 380 Kg.

PRODUTTIVITÀ' ORARIA IN ORO 750%..

N. 7 Fili Ø 0.20	da	Gr. 215	a	Gr. 430
N. 19 Fili Ø 0.20	da	Gr. 581	a	Gr. 1162
N. 133 Fili Ø 0.20	da	Gr. 4069	a	Gr. 8136