



OROMECCANICA COMMERCIALE SRL

Via G. Ferraris 260-264 52100 Arezzo Italia Tel. +39.0575.383151 Fax +39.0575.383152

E-mail: oromeccanica@oromeccanica.com

SEGA CON LUBRIFICAZIONE ED AVANZAMENTO

La macchina è particolarmente adatta a segare spirali da cui ottenere magline, in quanto provvista di un sistema di lubrificazione con vasca di decantazione e ricircolo del liquido, ma può essere usata per svariati tipi di lavori utilizzando l'ampio piano provvisto di una guida regolabile. La sporgenza del disco dal piano di lavoro può essere regolata mediante un apposito piccolo volante. Due tasselli in ottone, anche questi regolabili, provvedono a tenere la lama in guida laterale. Il mandrino è provvisto di tre velocità di rotazione variabili attraverso pulegge e gradini. Togliendo una protezione è possibile accedere al piano di lavoro da tutti i lati, all'altezza della lama, permettendo così di eseguire lavorazione su pezzi con qualsiasi ingombro. Si accede alla vasca di decantazione e alla pompa di lubrificazione. Sulla macchina è montato un avanzamento per spirale realizzato mediante due ruote in "VULKOLLAN" che ruotando spingono la spirale, guidata da una particolare attrezzatura, sulla lama. La motorizzazione del gruppo di avanzamento è effettuata mediante un motoriduttore a corrente continua che consente, grazie ad un potenzi-



CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA 800mm

LARGHEZZA 700 mm

ALTEZZA 1055 mm

PESO 150 Kg.

POTENZA INSTALLATA:

MOTORE MANDRINO 0,75 Kw

MOTORE DELLA POMPA 0,08 Kw

MOTORE AVANZAMENTO 0,33 HP

TENSIONE: 220/380 V 50Hz