



OROMECCANICA COMMERCIALE SRL

Via G. Ferraris 260-264 52100 Arezzo Italia Tel. +39.0575.383151 Fax+39.0575.383152

E-mail: oromeccanica@oromeccanica.com

TRAFILA IDRAULICA 12.000 Kg. COD. TRCA12 RIF. CATALOGO FIG. 116



La macchina è composta da bancale in travi NP. 260 e avanbanco dove è racchiuso il cilindro idraulico.

Composizione:

N. 1 cilindro idraulico ATOS CK 125/90 Centralina oleodinamica con serbatoio da 700 Lt.

N. 2 pompe a palette silenziate montate sotto battente con

N. 2 motori da HP 30 ciascuno con valvole regolatrici di portata a controllo elettronico a 3 vie complete di valvole di max.

N. 2 schede elettroniche con rampe regolabili a mezzo potenziometri.

N. 1 valvola direzionale completa di freni di inversione

N. 1 scambiatore di calore acqua-olio completo di gruppo pompa con motore HP1

PRESSIONE DI LAVORO: Max150 BAR

VELOCITA' DI AVANZAMENTO: 15m/1' regolabile

VELOCITA' DI RITORNO: 45m/1' regolabile

POTENZA DI TIRO: 15000 Kg.

LUNGHEZZA UTILE: 5 Mt.

Pinza di tiro montata su guide temperate e guidata a mezzo cuscinetti. Chiusura pinza con dispositivo pneumatico e ganasce intercambiabili per chiusura da 0-12 e 12-24